

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BCL60

Cinta 60 leds por metro

Aplicaciones típicas

Cajillos de luz indirecta ▪ iluminación lineal ▪ muebles ▪ vitrinas de exhibición

Descripción

Cinta flexible con 60 leds por metro, disponible en variedad de potencias y colores de luz.

Características

- Presentación en rollo de 5 metros de largo.
- Voltaje de alimentación 24VDC.
- Disponible IP20 para interiores, IP68 para exteriores.
- 4.8W/metro o 9.6W/metro
- CRI > 80, tolerancia de color: 3 SDCM.
- IP20 60-116 lumens/watt, IP68 56-105 lumens/watt
- 50,000 L70 horas de vida si se instala correctamente y con disipación de calor adecuada.
- 3 años de garantía, extendible a 5 años si se utiliza dentro de un perfil de aluminio y driver suministrado por Brio.

Certificaciones

ETL



CCT	IP20 Lumens/m		IP68 Lumens/m	
	4.8W/m	9.6W/m	4.8W/m	9.6W/m
2700K	360	600	324	540
3000K	400	710	360	639
4000K	452	836	406	752
5000K	500	980	450	882
6500K	560	1100	504	990

Serie	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Grado de protección
BCL60: Cinta de 60 Leds por metro	48: 4.8W/m 96: 9.6W/m	27K: 2700K 3K: 3000K 4K: 4000K 5K: 5000K 65K: 6500K	24V: 24VDC	IP20: IP20 para uso en interiores. IP68: IP68 para uso en exteriores.