


DOWNLIGHT MODULE 16 COB

PROLED®



Kombinationsmöglichkeiten / possible combinations



MONTAGERINGE ab Seite 362
MOUNTING RINGS from page 362



CARDAN REC Gehäuse Seite 365
CARDAN REC cases page 365



METALLGEHÄUSE Seite 367
METAL CASE page 367



Antiblendring
anti glare ring

Das DOWNLIGHT MODULE 16 ist kombinierbar mit verschiedenen Montageringen. Auch für die meisten MR16 Downlightringe geeignet. Universell einsetzbar.

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	Konstantstrom 350 mA
Gehäuse:	silber
Treiber:	350 mA (optional)
Anschluss:	1x Kabel 2-POL auf offenes Kabelende
mittlere Lebensdauer:	50.000 h bei L80/B10
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	mit speziellem Konstantstromdimmer oder Konstantstromtreiber

Photometrische Daten

LED Typ:	CITIZEN	
Lichtstrom:	Neutral weiß	1200 Lumen
	Warm weiß	1600 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß	4000 K
	Warm weiß	3000 K
CRI:	80	
Abstrahlwinkel:	22°, 36° und 60°	

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

The DOWNLIGHT MODULE 16 can be combined with different mounting rings. Also compatible with the most MR16 downlight rings. Universal range of use.

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	constant current 350 mA
Housing:	silver
Driver:	350 mA (optional)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN to open wires
Average lifetime:	50.000 h at L80/B10
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	with special constant current dimmer or driver

Photometric Data

LED type:	CITIZEN	
Luminous flux:	neutral white	1200 Lumen
	warm white	1600 Lumen
Colour temperature:	neutral white	4000 K
	warm white	3000 K
CRI:	80	
Beam angle:	22°, 36° and 60°	

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
L7102R22C	22° Reflektor für MODULE 16 COB 22° reflector for MODULE 16 COB
L7102R36C	36° Reflektor für MODULE 16 COB / LECO 36° reflector for MODULE 16 COB / LECO
L7102R60C	60° Reflektor für MODULE 16 COB / LECO 60° reflector for MODULE 16 COB / LECO
L7102ARW	Antiblendring weiß anti glare ring white
L7102ARB	Antiblendring schwarz anti glare ring black

Netzteile: ab Seite **833**
Kabel: ab Seite **850**
power supplies: from page **833**
cables: from page **850**

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 28

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Abstrahlwinkel beam angle	LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEI
L710282C	neutral weiß / neutral white	22°	1	13 Watt	13 Watt	0,1 kg	A+
L710283C	neutral weiß / neutral white	36°	1	13 Watt	13 Watt	0,1 kg	A+
L710286C	neutral weiß / neutral white	60°	1	13 Watt	13 Watt	0,1 kg	A+
L710262C	warm weiß / warm white	22°	1	13 Watt	13 Watt	0,1 kg	A++
L710263C	warm weiß / warm white	36°	1	13 Watt	13 Watt	0,1 kg	A++
L710266C	warm weiß / warm white	60°	1	13 Watt	13 Watt	0,1 kg	A++

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption