



| Estadísticas            |         |          |         |         |         |          |
|-------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Descripción             | Símbolo | Promedio | Max     | Min     | Max/Min | Prom/Min |
| Pasillo Área de Proceso | ■       | 362 lux  | 459 lux | 172 lux | 2.7:1   | 2.1:1    |
| Área del Proceso        | ■       | 392 lux  | 530 lux | 240 lux | 2.2:1   | 1.6:1    |

| Detalle |        |          |          |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|---------|--------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Símbolo | Imagen | Cantidad | Cantidad | Código             | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Fotometría       |
| ⊗       |        | 16       | JADEMAR  | JRHB-CPS-240W-120V | Luminaria High Bay redonda 30cm de diámetro, LED integrado 36700 lumens 3000K/4000K/5000K 80CRI óptica 120°, 140W 100-277V dimable 0-10V, acabado negro. Certificada ETL/DLC, UL, IP65, IK10. 5 años de garantía. | <br>Max: 11518cd |