

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

LL

Luminaria lineal serie Lola de sobreponer/suspender

Aplicaciones típicas


Oficinas ▪ iluminación lineal ▪ pasillos ▪ recepciones ▪ salas de reuniones ▪ tiendas ▪ gimnasios.

Descripción

Luminaria suspendida o sobrepuesta de luz directa. Con variedad de temperaturas de color, dimensiones y salida lumínica.

Características

- Diseño arquitectónico son caras laterales cóncavas
- Perfil de aluminio en alta pureza con 8 colores a elegir
- Bandeja interna aloja el módulo led y la fuente de alimentación, permite extraerse frontalmente para un fácil mantenimiento.
- Difusor micropisma glaseado que mejora el deslumbramiento y el nivel de UGR.
- Módulo LED Vossloh Schwabe de alta eficiencia, tolerancia de color 3 SDCM.
- Incluye accesorios de montaje sobrepuesto y suspendido.
- Módulos LED y driver reemplazables.
- 120-277V $\pm 10\%$, factor de potencia 0.95, driver con protección de transientes, corto circuito y sobrecarga.
- 65 lumens/watt
- 50,000 L80 horas de vida.
- 5 años de garantía



Serie	Largo	Lumens nominales por metro	Temperatura de color	CRI	Voltaje	Color
LL: Lola	1: 29cm 2: 57cm 4: 113cm 6: 169cm 8: 225cm	200: 2000 lumens/m 230: 2300 lumens/m 260: 2600 lumens/m 290: 2900 lumens/m ____: Personalizado lumens/m ^(*)	27K: 2700K 30K: 3000K 35K: 3500K 40K: 4000K 50K: 5000K	8: 80 CRI 9: 90 CRI ^(*)	UNV: 120-277V ON/OFF D10UNV: 120-277V atenuable 0-10V	B: Blanco N: Negro 1014: RAL 1014 1034: RAL 1034 6000: RAL 6000 5009: RAL 5009 3013: RAL 3013 7030: RAL 7030

(*)1: Seleccione un valor entre 200 y 290, sólo disponible con D10UNV.

(*)2: 90CRI no disponible para 2700K.

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

LL

Luminaria lineal serie Lola de sobreponer/suspender



Lumens absolutos

LL4: 113cm de largo
80CRI

CCT	200 lm/m	230 lm/m	260 lm/m	290 lm/m
2700K	2257	2535	2852	3169
3000K	2324	2612	2938	3265
3500K	2348	2642	2972	3302
4000K	2457	2762	3107	3452
5000K	2457	2762	3107	3452

Para 90CRI utilice un factor de 0.85

La tolerancia de la potencia, flujo lumínico y eficiencia es de $\pm 10\%$



Dimensiones (mm)