



Panel LED Essential

RC091V LED36S/865 PSU W59L59 LA

ESSENTIAL - Power supply unit external - White

El Panel LED Essential es un panel LED muy eficiente a un precio muy competitivo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	ESSENTIAL
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Power supply unit external
Controlador incluido	Si
Conexión	Connection unit 2-pole
Cable	Cable 0.25m without plug
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Salida lumínica constante	No

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	3,4 A
Tiempo de irrupción	77 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminum
Ancho total	595 mm

Altura total	595 mm
Diámetro total	595 mm
Color	White

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Finger-protected]

Información general	
Initial luminous flux (system flux)	3600 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	6500 K
Init. Color Rendering Index	≥80
Potencia de entrada inicial	40 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Median useful life L70B50	25000 h

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 to +35 °C

Panel LED Essential

Datos de producto

Código del producto completo	871016332657399
Nombre del producto del pedido	RC091V LED36S/865 PSU W59L59 LA
EAN/UPC: producto	8710163326573
Código del pedido	911401724132
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	911401724132
Net Weight (Piece)	2,050 kg

