



Panel LED Essential RC048 G2

RC048B LED40S/840 100-277 W59L59 LA

Fuente de alimentación - Blanco

El panel Essential LED es la solución de LED más económica que proporciona iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo en una larga duración, que crea un entorno de oficina más brillante y más saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | | Controles y regulación | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fuente de luz reemplazable | No | Tiempo de irrupción | 0,000027 ms |
| Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación | Factor de potencia (mín.) | 0.9 |
| Controlador incluido | Si | Datos técnicos de la luz | |
| Conexión | Unidad de conexiones de 2 polos | Material de la carcasa | Aluminio |
| Cable | - | Altura total | 595 mm |
| Clase de protección IEC | Clase de seguridad II | Color | Blanco |
| Salida luminica constante | No | Aprobación y aplicación | |
| Mecánicos y de carcasa | | Código de protección de ingreso | IP20 [Protección para los dedos] |
| Tensión de entrada | 100 a 277 V | | |
| Frecuencia de entrada | 50 o 60 Hz | | |
| Corriente de irrupción | 10,24 A | | |

Panel LED Essential RC048 G2

Información general

| | |
|---|----------|
| Initial luminous flux (system flux) | 4000 lm |
| Tolerancia del flujo luminoso | +/-10% |
| Eficacia de la luminaria LED inicial | 111 lm/W |
| Temperatura de color correlacionada inic. | 4000 K |
| Init. Color Rendering Index | ≥80 |
| Potencia de entrada inicial | 36 W |
| Tolerancia del consumo de energía | +/-10% |

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

| | |
|---------------------------|---------|
| Median useful life L70B50 | 50000 h |
|---------------------------|---------|

Condiciones de aplicación

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -10 a +45 °C |
|-------------------------------|--------------|

Datos de producto

| | |
|---------------------------------|--|
| Código del producto completo | 871951450683199 |
| Nombre del producto del pedido | RC048B LED40S/840 100-277 W59L59 LA |
| EAN/UPC: producto | 8719514506831 |
| Código del pedido | 911401854281 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator - Packs per outer box | 4 |
| Material Nr. (12NC) | 911401854281 |
| Net Weight (Piece) | 1,900 kg |

