

## LED Back-lit Panel

UL Back-lit 2x4 DIM 3CCT/Power

**P27693**



Luminaria LED tipo backlit, con driver integrado, para instalación de empotrar en cielo suspendido, que brinda una proyección uniforme de la luz evitando el deslumbramiento; con selector manual de potencia y temperatura de color, para satisfacer las necesidades individuales.

Reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación.

Temperatura de color seleccionable manualmente

Tres potencias de operación (Alta, Media, Baja)

Atenuable 0-10V

### APLICACIONES

Iluminación general

Áreas comerciales y de oficinas.

Instalaciones educativas, auditorios.



Ultra  
Práctico



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K / 5000K / 6000K
Flujo luminoso	3300lm / 4400lm / 5500lm
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50.000h L70
Eficacia	110 lm/W

### DATOS FÍSICOS

Dimensiones	603x1213x35 mm
Grado de protección IP	IP20
Acabado	Blanco
Difusor	Poliestireno
Temperatura de operación	-20°C ~ 40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	30W / 40W / 50W
Tensión de operación	120-277V 50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Driver	Integrado
THD	≤ 20 %
Atenuable	0-10V

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.

### DIMENSIONES

