

200LQLEDY30MVN

SANSUNA VII

CARACTERÍSTICA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Modelo (s) | 200LQLEDY30MVN |
| Aplicación | Sobreponer en piso |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Terminado | Negro |
| Índice de protección | 66 |
| Tipo de base | Integrado LED |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~] | 100 - 240 V |
| Consumo de potencia [W] | 200 W |
| Consumo de corriente | 0.83 - 2 A |
| Factor de potencia [f. | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm] | 20000 lm |
| Temperatura de color | 3000 |
| Color de luz | Cálida brillante |
| IRC | 80 |
| Temperatura de | -20 - 40° C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 25000 h |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 5 años |



Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México