

3SOLLED18VCD30G

CARACTERÍSTICA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Modelo (s) | 3SOLLED18VCD30G |
| Aplicación | Sobreponer Muro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Terminado | Gris |
| Índice de protección [IP] | 54 |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tensión nominal [V~] | 3.7 VDC |
| Consumo de potencia [W] | 3 W |
| Consumo de corriente [A] | 0.8 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5 |
| Flujo luminoso [lm] | 300 lm |
| Temperatura de color [K] | 3 000 K |
| Color de luz | Blanco calido |
| IRC | 80 |
| Temperatura de operación | -10 -> 40 °C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|--------|
| Horas de vida [h] | 30 000 |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 1 año |



Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



1

AÑO DE GARANTÍA

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México